



ORGANIZAÇÃO
DAS VOLUNTÁRIAS
DE GOIÁS

CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Contato:	Maria Conceição	Cel.:	(62) 98248-0069	
e-mail:	conceicao.fernandes@ovg.org.br	Processo	202500058003365	

Esta solicitação é válida até o dia:

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:											
Razão Social:											
CNPJ.:						Inscrição Estadual:					
Contato:						Inscrição Municipal:					
Telefone:				e-mail:							
Celular:						Outros:					
Endereço:								CEP.:			
Banco:		Agência:		Conta:							

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em eventos, para prestação de serviços de palco, som, iluminação, led e cenografia, para atender o evento Caminhada do Bem - Edição 2025, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência nº. 073/2025 -GPCOM/CPAS- GCEV e Anexo (Projeto).

Lista de Produtos / Serviços

Item	Produto / Serviço	MARCA / MODELO	Unid	Qtd.	VI. Uni	Total
1	PÓRTICO DE ENTRADA					
1.1	ESTRUTURA BOX TRUSS					
1.1.1	a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 500 cm; b) Notas: Todos os elementos a serem fornecidos deverão estar aterradas de acordo com a NBR5419/2015. As estruturas deverão ser interligadas a malha de aterramento através de conectores tipo GAR, split bolt ou soldas exotérmicas. A forração dos elementos deverá ser realizadas conforme determinado em projeto.		Unid	8	R\$	-
1.1.2	a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 300 cm; b) Notas Gerais: Todos os elementos a serem fornecidos deverão estar aterradas de acordo com a NBR5419/2015. As estruturas deverão ser interligadas a malha de aterramento através de conectores tipo GAR, split bolt ou soldas exotérmicas. A forração dos elementos deverá ser realizadas conforme determinado em projeto.		Unid	4	R\$	-
1.1.3	a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 100 cm; b) Notas: Todos os elementos a serem fornecidos deverão estar aterradas de acordo com a NBR5419/2015. As estruturas deverão ser interligadas a malha de aterramento através de conectores tipo GAR, split bolt ou soldas exotérmicas. A forração dos elementos deverá ser realizadas conforme determinado em projeto.		Unid	2	R\$	-
1.1.4	a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 - Cubos, de 30 x 30 x 30 cm; b) Notas: Todos os elementos a serem fornecidos deverão estar aterradas de acordo com a NBR5419/2015. As estruturas deverão ser interligadas a malha de aterramento através de conectores tipo GAR, split bolt ou soldas exotérmicas. A forração dos elementos deverá ser realizadas conforme determinado em projeto.		Unid	8	R\$	-
	Notas Técnicas: a) Deverá ser previsto pela empresa contratada, material para contrapeso da estrutura de acordo com as normas brasileiras em quantidade suficiente para ancorar toda a estrutura, podendo ser utilizados recipientes com água nas dimensões e volumes condizentes com a estrutura, sacos de areia ou contrapesos em concreto armado nas dimensões e volumes condizentes com a estrutura box truss. b) Deverão ser contabilizados na proposta comercial, cinta catraca para fixar painel de LED e contrapeso e grampos. O piso da entrada do evento possui uma inclinação de aproximadamente 5%, sendo necessário incluir na proposta a execução de niveladores para a estrutura box truss					
1.2	FORRAÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA					
1.2.1	a) Descrição: Tecido Liso para Decoração, com estampa lisa, material tipo Oxford, composto 100% em poliéster, na cor Preta, fixados na estrutura, com fechamento em velcro ou zíper, de forma que permita a manutenção dos cabos, fiações e demais elementos que compõem a estrutura, sem que ocorra danos na forração. Não poderá conter rasgos, emendas mau executadas e o tecido deverá conter aparência nova.		M²	28	R\$	-

1.3	PAINEL DE LED - PÓRTICO					
1.3.1	a) Descrição: Pannel de LED com resolução P2 (ou com melhor resolução), Outdoor, com processamento 4K Fixado em estrutura box truss conforme previsão em projeto de arquitetura. Localizado no pórtico de entrada principal conforme projeto executivo. Os painéis devem apresentar eficiência quanto as imagens apresentadas e não poderão conter peças desgastadas, com pixel queimados, aparência ruim e baixa luminosidade. O Equipamento será montado nas laterais (2 x 3 m) e na parte frontal e posterior (10 x 2 m) da estrutura.		M²	52	R\$	-
1.4	MOVING HEAD PARA PÓRTICO					
1.4.1	a) Descrição: Moving Beam CMY – Equipamento com potência de 460W, lâmpada LED, oferecendo efeitos de feixe, gobo e cor. A temperatura de cor é em torno de 6000K, e o sistema de cor utiliza CMY (Cyan, Magenta, Yellow). Possui um disco de cor com 14 cores mais branco e um disco de gobos com 17 gobos estáticos. A movimentação inclui um Pan de 540° e Tilt de 270°. A distância do feixe é de 32 metros, com ângulo de foco ajustável entre 4° e 35°. Compatível com protocolo DMX.		Unid	2	R\$	-
1.5	GERADOR DE ENERGIA PARA PÓRTICO					
1.5.1	a) Descrição: Gerador de energia de 27 KVA : Locação , montagem e operação de Gerador de energia 27 KVA funcionando, incluindo o extintor de incêndio, combustível e o Técnico Operador operando do início ao fim do evento.		Unid	1	R\$	-
	NOTAS GERAIS: 1- Toda a alimentação elétrica dos painéis de LED, iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada; 2 - Todos os serviços de aterramento das estruturas, bem como a interligação entre os sistemas deverão ser realizados e provisionados pela contratada; 3- Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos; 4- Deverá ser previsto sistema para operação do painel de LED; 5- Deverá ser previsto sistema de controle de efeitos para as moving head.					
2	RUA DE ACESSO PRINCIPAL					
2.1	ILUMINAÇÃO DECORATIVA					
2.1.1	a) Descrição: Par Led 18x18W RGBWAU – Equipamento com potência total de 324W, composto por 18 LEDs de 18W cada, que integra as tecnologias RGB, White, Amber e Ultra-white. O canal white opera com aproximadamente 6000K, o canal Amber com cerca de 2700K e o Ultra-white com aproximadamente 8000K, enquanto os canais RGB possibilitam a variação de cores. É compatível com dimmer e DMX, e seu corpo é fabricado em alumínio fundido ou em estrutura metálica robusta - Equipamento Outdoor.		Unid	24	R\$	-
2.1.2	a) Descrição: Ribalta Led 18 RGBW composta por 18 LEDs de 12W cada, do tipo RGBW. Possui ângulo de feixe de 40°, compatível com dimmer e DMX, grau de proteção IP65 e corpo fabricado em alumínio extrudado.		Unid	24	R\$	-
2.2	BALÕES BLIMP					
2.1.1	a) Descrição: Par Led 18x18W RGBWAU – Equipamento com potência total de 324W, composto por 18 LEDs de 18W cada, que integra as tecnologias RGB, White, Amber e Ultra-white. O canal white opera com aproximadamente 6000K, o canal Amber com cerca de 2700K e o Ultra-white com aproximadamente 8000K, enquanto os canais RGB possibilitam a variação de cores. É compatível com dimmer e DMX, e seu corpo é fabricado em alumínio fundido ou em estrutura metálica robusta - Equipamento Outdoor.		unid	4	R\$	-
2.1.2	a) Descrição: Balões Infláveis Personalizados, tipo Balão blimp confeccionado em PVC, laminado, na cor branca com logos plotadas, de 2,80m de diâmetro. Será inflado com ar e ficará fixo no piso, com iluminação interna e manutenção durante todo o período do evento.		Unid	4	R\$	-
2.3	PAINEL EM LONA - BACK DROP					

2.3.1	a) Descrição: Torre Box Truss Q-15 de 400 cm; b) Notas: Todos os elementos a serem fornecidos deverão estar aterradas de acordo com a NBR5419/2015. As estruturas deverão ser interligadas a malha de aterramento através de conectores tipo GAR, split bolt ou soldas exotérmicas. A forração dos elementos deverá ser realizadas conforme determinado em projeto.		Unid	2		R\$ -
2.3.2	a) Descrição: Torre Box Truss Q-15 de 250 cm b) Notas: Todos os elementos a serem fornecidos deverão estar aterradas de acordo com a NBR5419/2015. As estruturas deverão ser interligadas a malha de aterramento através de conectores tipo GAR, split bolt ou soldas exotérmicas. A forração dos elementos deverá ser realizadas conforme determinado em projeto.		Unid	2		R\$ -
2.3.3	a) Descrição: Torre Box Truss Q-15 - Cubos; (15 x 15 x 15 cm) b) Notas: Todos os elementos a serem fornecidos deverão estar aterradas de acordo com a NBR5419/2015. As estruturas deverão ser interligadas a malha de aterramento através de conectores tipo GAR, split bolt ou soldas exotérmicas. A forração dos elementos deverá ser realizadas conforme determinado em projeto.		unid	4		R\$ -
2.3.4	Lona para Backdrop a) Material: Lona Frontlight 440 g/m², tratamento anti-UV e anti-mofo. b) Dimensões: 4,00 m (comprimento) x 2,50 m (altura). c) Notas: Acabamento reforçados nas extremidades para facilitar a fixação em estruturas variadas. A impressão será realizada em alta definição, utilizando tintas resistentes à luz solar e variações climáticas. O design seguirá o padrão aprovado pela comunicação visual da Organização, com clareza e precisão nos logotipos e cores institucionais (Goiás Social, Governo de Goiás e OVG).		m²	10		R\$ -
NOTAS TÉCNICAS: 1- Deverá ser previsto pela empresa contratada, material para contrapeso da estrutura de acordo com as normas brasileiras em quantidade suficiente para ancorar toda a estrutura, podendo ser utilizados recipientes com água nas dimensões e volumes condizentes com a estrutura, sacos de areia ou contrapesos em concreto armado nas dimensões e volumes condizentes com a estrutura box truss. 2- Deverão ser contabilizados na proposta comercial, cinta catraca para fixar painel de LED e contrapeso e grampos. O piso da entrada do evento possui uma inclinação de aproximadamente 5%, sendo necessário incluir na proposta a execução de niveladores para a estrutura box truss.						
2.4	ILUMINAÇÃO PARA BACKDROP					
2.4.1	a) Descrição: Par Led 18x18W RGBWAU – Equipamento com potência total de 324W, composto por 18 LEDs de 18W cada, que integra as tecnologias RGB, White, Amber e Ultra-white. O canal white opera com aproximadamente 6000K, o canal Amber com cerca de 2700K e o Ultra-white com aproximadamente 8000K, enquanto os canais RGB possibilitam a variação de cores. É compatível com dimmer e DMX, e seu corpo é fabricado em alumínio fundido ou em estrutura metálica robusta - Equipamento Outdoor.		Unid.	3		
2.4.2	a) Descrição: Moving Beam CMY – Equipamento com potência de 460W, lâmpada LED, oferecendo efeitos de feixe, gobo e cor. A temperatura de cor é em torno de 6000K, e o sistema de cor utiliza CMY (Cyan, Magenta, Yellow). Possui um disco de cor com 14 cores mais branco e um disco de gobos com 17 gobos estáticos. A movimentação inclui um Pan de 540° e Tilt de 270°. A distância do feixe é de 32 metros, com ângulo de foco ajustável entre 4° e 35°. Compatível com protocolo DMX.		Unid.	2		
2.5	FORRAÇÃO DO BACKDROP					
2.5.1	a) Descrição: Tecido Liso para Decoração, com estampa lisa, material tipo Oxford, composto 100% em poliéster, na cor Preta, fixados na estrutura, com fechamento em velcro ou zíper. Não poderá conter rasgos, emendas mau executadas e o tecido deverá conter aparência nova.		M²	8		
NOTAS GERAIS: 1. Toda a alimentação elétrica da iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada; 2. Todos os serviços de aterramento das estruturas, bem como a interligação entre os sistemas deverão ser realizados e provisionados pela contratada; 3. Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos; 4. Deverá ser previsto sistema para operação do painel de LED; 5. Deverá ser previsto sistema de controle de efeitos para as moving head.						
3	ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL I - PÓDIO					
3.1	ESTRUTURA BOX TRUSS					

3.1.1	a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 100 cm; b) Notas: Todos os elementos a serem fornecidos deverão estar aterradas de acordo com a NBR5419/2015. As estruturas deverão ser interligadas a malha de aterramento através de conectores tipo GAR, split bolt ou soldas exotérmicas. A forração dos elementos deverá ser realizadas conforme determinado em projeto.		Unid.	12		R\$ -
3.1.2	a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 60 cm; b) Notas: Todos os elementos a serem fornecidos deverão estar aterradas de acordo com a NBR5419/2015. As estruturas deverão ser interligadas a malha de aterramento através de conectores tipo GAR, split bolt ou soldas exotérmicas. A forração dos elementos deverá ser realizadas conforme determinado em projeto.		Unid.	4		
3.1.3	a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 40 cm; b) Notas: Todos os elementos a serem fornecidos deverão estar aterradas de acordo com a NBR5419/2015. As estruturas deverão ser interligadas a malha de aterramento através de conectores tipo GAR, split bolt ou soldas exotérmicas. A forração dos elementos deverá ser realizadas conforme determinado em projeto.		Unid.	4		R\$ -
3.1.4	a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 20 cm b) Notas: Todos os elementos a serem fornecidos deverão estar aterradas de acordo com a NBR5419/2015. As estruturas deverão ser interligadas a malha de aterramento através de conectores tipo GAR, split bolt ou soldas exotérmicas. A forração dos elementos deverá ser realizadas conforme determinado em projeto.		Unid.	4		R\$ -
3.1.5	a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 - Cubos; (30 x 30 x 30 cm) b) Notas: Todos os elementos a serem fornecidos deverão estar aterradas de acordo com a NBR5419/2015. As estruturas deverão ser interligadas a malha de aterramento através de conectores tipo GAR, split bolt ou soldas exotérmicas. A forração dos elementos deverá ser realizadas conforme determinado em projeto.		Unid.	24		
	NOTAS GERAIS: 1. Toda a alimentação elétrica da iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada; 2. Todos os serviços de aterramento das estruturas, bem como a interligação entre os sistemas deverão ser realizados e provisionados pela contratada; 3. Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos; 4. Deverá ser previsto sistema de controle de efeitos para a iluminação.					
4	ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL II - PAINEL PARA FOTOS					
4.1	ESTRUTURA BOX TRUSS					
4.1.1	a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 400 cm; b) Notas: Todos os elementos a serem fornecidos deverão estar aterradas de acordo com a NBR5419/2015. As estruturas deverão ser interligadas a malha de aterramento através de conectores tipo GAR, split bolt ou soldas exotérmicas. A forração dos elementos deverá ser realizadas conforme determinado em projeto.		Unid.	4		R\$ -
4.1.2	a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 250 cm; b) Notas: Todos os elementos a serem fornecidos deverão estar aterradas de acordo com a NBR5419/2015. As estruturas deverão ser interligadas a malha de aterramento através de conectores tipo GAR, split bolt ou soldas exotérmicas. A forração dos elementos deverá ser realizadas conforme determinado em projeto.		Unid.	4		
4.1.3	a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 100 cm b) Notas: Todos os elementos a serem fornecidos deverão estar aterradas de acordo com a NBR5419/2015. As estruturas deverão ser interligadas a malha de aterramento através de conectores tipo GAR, split bolt ou soldas exotérmicas. A forração dos elementos deverá ser		Unid.	4		R\$ -
4.1.4	a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 - Cubos; (30 x 30 x 30 cm) b) Notas: Todos os elementos a serem fornecidos deverão estar aterradas de acordo com a NBR5419/2015. As estruturas deverão ser interligadas a malha de aterramento através de conectores tipo GAR, split bolt ou soldas exotérmicas. A forração dos elementos deverá ser realizadas conforme determinado em projeto.		Unid.	8		R\$ -
	NOTAS TÉCNICAS: 1. Toda a alimentação elétrica da iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada; 2. Todos os serviços de aterramento das estruturas, bem como a interligação entre os sistemas deverão ser realizados e provisionados pela contratada; 3. Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos; 4. Deverá ser previsto sistema de controle de efeitos para as luminárias.					
5	ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL III - GRAFITES					
5.1	ESTRUTURA BOX TRUSS					

5.1.1	a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 400 cm; b) Notas: Todos os elementos a serem fornecidos deverão estar aterradas de acordo com a NBR5419/2015. As estruturas deverão ser interligadas a malha de aterramento através de conectores tipo GAR, split bolt ou soldas exotérmicas. A forração dos elementos deverá ser realizadas conforme determinado em projeto.		Unid.	4		R\$ -
5.1.2	a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 250 cm; b) Notas: Todos os elementos a serem fornecidos deverão estar aterradas de acordo com a NBR5419/2015. As estruturas deverão ser interligadas a malha de aterramento através de conectores tipo GAR, split bolt ou soldas exotérmicas. A forração dos elementos deverá ser realizadas conforme determinado em projeto.		Unid.	4		
5.1.3	a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 100 cm b) Notas: Todos os elementos a serem fornecidos deverão estar aterradas de acordo com a NBR5419/2015. As estruturas deverão ser interligadas a malha de aterramento através de conectores tipo GAR, split bolt ou soldas exotérmicas. A forração dos elementos deverá ser realizadas conforme determinado em projeto.		Unid.	4		R\$ -
5.1.4	a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 - Cubos; (30 x 30 x 30 cm) b) Notas: Todos os elementos a serem fornecidos deverão estar aterradas de acordo com a NBR5419/2015. As estruturas deverão ser interligadas a malha de aterramento através de conectores tipo GAR, split bolt ou soldas exotérmicas. A forração dos elementos deverá ser realizadas conforme determinado em projeto.		Unid.	8		R\$ -
	NOTAS TÉCNICAS: Deverá ser previsto pela empresa contratada, material para contrapeso da estrutura de acordo com as normas brasileiras em quantidade suficiente para ancorar toda a estrutura, podendo ser utilizados recipientes com água nas dimensões e volumes condizentes com a estrutura, sacos de areia ou contrapesos em concreto armado nas dimensões e volumes condizentes com a estrutura box truss. Deverão ser contabilizados na proposta comercial, cinta catraca para fixar painel de LED e contrapeso e grampos. O piso da entrada do evento possui uma inclinação de aproximadamente 5%, sendo necessário incluir na proposta a execução de niveladores para a estrutura box truss.					
5.2	PAINÉL PARA EXECUÇÃO DE GRAFITES					
5.2.1	a) Descrição: Chapas em MDF para fixação em estrutura box truss, com espessura mínima de 25mm, ancorados na estrutura metálica de forma a garantir a segurança dos usuários que utilizarão o espaço para vídeos e fotografias.		M²	10		R\$ -
5.3	FORRAÇÃO ESTRUTURA					
5.3.1	a) Descrição: Tecido Liso para Decoração, com estampa lisa, material tipo Oxford, composto 100% em poliéster, na cor Preta, fixados na estrutura, com fechamento em velcro ou zíper. Não poderá conter rasgos, emendas mau executadas e o tecido deverá conter aparência nova.		M²	16,80		R\$ -
5.4	GRAFITES COM FRASES					
5.4.1	a) Descrição: Execução Artista Visual, Grafiteiro ou Designer, da modalidade Grafite/Muralismo, para execução de pintura conforme detalhes em projeto de arquitetura, incluso fornecimento de material adequado para a finalidade. (1 painel 4,00 x 2,50). Usar spray de tinta conforme pantone de cor do projeto executivo.		M²	10,00		R\$ -
5.5	ILUMINAÇÃO DECORATIVA					
5.5.1	a) Descrição: Ribalta Led 18 RGBW composta por 18 LEDs de 12W cada, do tipo Luz Negra. Possui ângulo de feixe de 40°, compatível com dimmer e DMX, grau de proteção IP65 e corpo fabricado em alumínio extrudado.		UND	4,00		R\$ -
	NOTAS GERAIS: Toda a alimentação elétrica da iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada; Todos os serviços de aterramento das estruturas, bem como a interligação entre os sistemas deverão ser realizados e provisionados pela contratada; Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos; Deverá ser previsto sistema de controle de efeitos para as luminárias.					
6	ESPAÇO PARA LANCHE I e II					
6.1	ILUMINAÇÃO DECORATIVA					

6.1.1	a) Descrição: Par Led 18x18W RGBWAU – Equipamento com potência total de 324W, composto por 18 LEDs de 18W cada, que integra as tecnologias RGB, White, Amber e Ultra-white. O canal white opera com aproximadamente 6000K, o canal Amber com cerca de 2700K e o Ultra-white com aproximadamente 8000K, enquanto os canais RGB possibilitam a variação de cores. É compatível com dimmer e DMX, e seu corpo é fabricado em alumínio fundido ou em estrutura metálica robusta - Equipamento Outdoor		Unid.	6		R\$ -
6.1.2	a) Descrição: Ribalta Led 18 RGBW composta por 18 LEDs de 12W cada, do tipo RGBW. Possui ângulo de feixe de 40°, compatível com dimmer e DMX, grau de proteção IP65 e corpo fabricado em alumínio extrudado."		Unid.	4		
	NOTAS GERAIS: 1.Toda a alimentação elétrica da iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada; 2. Todos os serviços de aterramento das estruturas, bem como a interligação entre os sistemas deverão ser realizados e provisionados pela contratada; 3.Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos;					
7	MONUMENTO					
7.1	ILUMINAÇÃO DECORATIVA					
7.1.1	a) Descrição: Par Led 18x18W RGBWAU – Equipamento com potência total de 324W, composto por 18 LEDs de 18W cada, que integra as tecnologias RGB, White, Amber e Ultra-white. O canal white opera com aproximadamente 6000K, o canal Amber com cerca de 2700K e o Ultra-white com aproximadamente 8000K, enquanto os canais RGB possibilitam a variação de cores. É compatível com dimmer e DMX, e seu corpo é fabricado em alumínio fundido ou em estrutura metálica robusta - Equipamento Outdoor.		Unid.	6		R\$ -
7.1.2	a) Descrição: Ribalta Led 18 RGBW composta por 18 LEDs de 12W cada, do tipo RGBW. Possui ângulo de feixe de 40°, compatível com dimmer e DMX, grau de proteção IP65 e corpo fabricado em alumínio extrudado."		Unid.	4		
7.1.3	a) Descrição: Ribalta Led 18 RGBW composta por 18 LEDs de 12W cada, do tipo RGBW. Possui ângulo de feixe de 40°, compatível com dimmer e DMX, grau de proteção IP65 e corpo fabricado em alumínio extrudado."		Unid.	4		
	NOTAS GERAIS: Toda a alimentação elétrica da iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada; Todos os serviços de aterramento das estruturas, bem como a interligação entre os sistemas deverão ser realizados e provisionados pela contratada; Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos.					
8	ESPAÇO RITMOS					
8.1	ILUMINAÇÃO DECORATIVA					
8.1.1	a) Descrição: Par Led 18x18W RGBWAU – Equipamento com potência total de 324W, composto por 18 LEDs de 18W cada, que integra as tecnologias RGB, White, Amber e Ultra-white. O canal white opera com aproximadamente 6000K, o canal Amber com cerca de 2700K e o Ultra-white com aproximadamente 8000K, enquanto os canais RGB possibilitam a variação de cores. É compatível com dimmer e DMX, e seu corpo é fabricado em alumínio fundido ou em estrutura metálica robusta - Equipamento Outdoor		Unid.	4		R\$ -
8.1.2	a) Descrição: Ribalta Led 18 RGBW composta por 18 LEDs de 12W cada, do tipo RGBW. Possui ângulo de feixe de 40°, compatível com dimmer e DMX, grau de proteção IP65 e corpo fabricado em alumínio extrudado."		Unid.	8		
	NOTAS GERAIS: Toda a alimentação elétrica da iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada; Todos os serviços de aterramento das estruturas, bem como a interligação entre os sistemas deverão ser realizados e provisionados pela contratada; Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos;					
9	ESPAÇO SAÚDE					
9.1	ILUMINAÇÃO PARA TENDAS					
9.1.1	a) Descrição: Refletor Led 100W, em branco quente com temperatura de cor de 3500k, fluxo luminoso mínimo 9500 lm, eficiência luminosa mínima de 95lm/W, ângulo de iluminação mínima de 120°, fator de potência ≥0,9 e corpo fabricado em alumínio com grau de proteção IP 66		Unid.	16		R\$ -

9.1.2	a) Descrição: Refletor Led 1000W, em branco frio com temperatura de cor de 6500k , fluxo luminoso mínimo 110000 lm, eficiência luminosa mínima de 110lm/W, ângulo de iluminação mínima de 120°, corpo fabricado em alumínio com grau de proteção IP 66		Unid.	6		R\$ -
	NOTAS GERAIS: Toda a alimentação elétrica da iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada; Todos os serviços de aterramento das estruturas, bem como a interligação entre os sistemas deverão ser realizados e provisionados pela contratada; Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos.					
10	PALCO					
10.1	ESTRUTURA DO PALCO					
10.1.1	a) Descrição: Estrutura de Palco Modular 9x6m. Palco com 9m (largura) x 6m (profundidade); altura regulável de 1m a 1,5m. Piso de madeira naval antiderrapante com capacidade de 500 kg/m². Estrutura metálica (aço galvanizado ou alumínio) com sistema modular. Corrimões, escada de acesso com guarda-corpo e sapatas niveladoras inclusos.		unid	1		R\$ -
10.1.2	a) Descrição: Cobertura para Palco 9x6m. Cobertura treliçada em alumínio ou aço galvanizado com lona tensionada em PVC antichamas (M2), impermeável e com proteção UV. Altura livre mínima de 4m. Laterais e fundo com fechamento removível. Resistência estimada ao vento: 80 km/h. Incluso sistema de fixação com estaiamento e lastros.		Unid	1		R\$ -
10.1.3	a) Descrição: Sistema de Rigging (Trelças para Som/Luz). Trelças frontais e superiores com capacidade mínima de 500 kg para fixação de equipamentos de som, luz e cenografia. Ganchos e pontos de fixação certificados. Altura mínima de montagem: 4,5m do piso.		Unid	2		R\$ -
10.1.4	a) Descrição: Passarela Frontal. Extensão frontal de 2m de profundidade por 6m de largura, com piso antiderrapante, estrutura metálica compatível com o palco principal, carga mínima de 400 kg/m². Corrimão removível nas laterais.		Unid	1		R\$ -
10.1.5	a) Descrição: PA Wings (Estrutura Lateral para P.A. de Som). Estruturas metálicas laterais (1 em cada lado do palco), com base e torre de apoio para line array e caixas de som. Cada torre deve suportar no mínimo 300 kg, com pontos de rigging e sistema de amarração/lastro.		unid	2		R\$ -
10.1.6	a) Descrição: Rampa de Acessibilidade. Rampa com inclinação conforme norma NBR 9050, piso antiderrapante, largura mínima de 1,20m, guarda-corpo duplo e corrimão. Estrutura metálica modular compatível com o palco.		Unid	1		R\$ -
10.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PALCO					
10.2.1	a) Descrição: Instalação Elétrica do Palco. Quadro de distribuição elétrica trifásico com proteção individual por disjuntores, tomadas industriais para equipamentos, aterramento técnico e cabos de alimentação conforme projeto do evento. Responsável técnico com emissão de ART.		Unid.	1		R\$ -
10.2.2	a) Descrição: Iluminação Cênica Básica. Refletores LED PAR 64 (RGBW), com cabeamento, fonte e controladora inclusos. Distribuídos em trelças frontais e laterais. Sistema com proteção elétrica e aterramento adequado conforme NR-10.		Unid.	6		R\$ -
10.3	FORRAÇÃO DE PALCO					
10.3.1	a) Descrição: Forro de Palco (Saia Frontal, Superior e Laterais). Saia frontal e lateral em tecido ou lona preta opaca, cobrindo toda a base do palco até o solo. Fixação com velcro ou presilhas. Acabamento estético e organizacional.		m²	60		
10.4	SONORIZAÇÃO					
10.4.1	a) Descrição: Conjunto de caixas acústicas do tipo Line Array composta por 06 caixas passiva, com sistema de alta performance e potência de MF: 900 W RMS AES / HF: 200 W RMS AES. Conexão de entrada (input) e envio (send) por conectores XLR, conexão de saída através de conectores Speakon out mínimo @8ohm. Potência: 124 (DB-SPL at 1 m) Unid. Impedância: 20KΩ, Revestimento: PINTURA PRETA TEXTURADA RESISTENTE AO DESGASTE Resposta de Freq.: @ -10 DB - 65 HZ ~ 20 KHZ. b) Nota: O sistema deve possuir circuito de proteção contra super aquecimento com gerenciamento térmico. Acionamento das caixas deve ser realizado com a função Soft Start, garantindo que o aparelho seja iniciado sempre silencioso evitando danos ao amplificador e altos - falantes.		CJ	2		R\$ -

10.4.2	a) Descrição: Power-Rack com gerenciador e condicionador de energia para amplificadores com alto consumo de potência, capaz de comparar os valores medidos com os padrões de qualidade do sistema. Deve possuir no mínimo 2 amplificadores de áudio com DSP e filtro FIR, com 4 canais x 4.500w rms e 2 canais x 10.000 w rms por canal em 2 ohms. Possuir 2 Patch Panel para interface entre amplificadores de potência de áudio e as caixas acústicas com 4 canais independentes para sinais de linha com conexões XLR-3. Hard Cases, 19", para amplificadores de potência com rodízios giratórios.		Unid.	1		
10.4.3	a) Descrição: Subwoofer amplificado equipado com 2 (dois) alto-falantes de 15" (quinze polegadas), conectores XLR fêmea e XLR macho Loop thru, resposta em frequência 35Hz / 120Hz - 6dB, Nível de Pressão Sonora: Pico Plano mínimo de 131 dB (Z) @ 1m, Dimensões Mínimas de 525 mm (A) x 864 mm (L) x 563 mm (P).		Unid.	8		R\$ -
10.4.4	a) Descrição: Mesa de som digital com 32 canais de entrada , 8 canais auxiliar, 8 canais de retorno FX, 16 MIX Buss, Processamento de Sinais 40-bit de ponto flutuantes. b) Sistema de Conectores Mínimos: Entrada de Mic / Linha 15 x XLR, saída de linha 8x XLR, AUX Entradas 5x1/4", 2X RCA de Nível de linha, Talkback Mic Input 1 x XLR, saídas de monitor de áudio, 2x 1/4 " estéreo.		Unid.	1		R\$ -
10.4.5	a) Descrição: Processador Profissional 8 canais , 3 Entradas Balanceadas, 8 Saídas balanceadas, limiter, resolução de 32 bits, indicador de saturação na entrada e saída de áudio, Função NOISE GATE (DELAY) para solução de problemas de microfonia. Ligação XRL do tipo Eletronicamente n Simétricas.		Unid.	1		
10.4.6	a) Descrição: Sistema de microfone sem fio UGH , alcance mínimo de 80 metros, cápsula supercadióide, display OLED no bastão. Baterias de lítio recarregáveis, autonomia mínima de 8 horas de uso contínuo. Observação: Todo sistema de prever Antenas direcionais MGA para o sistema de microfones e headset.		Unid.	2		R\$ -
10.4.7	a) Descrição: Caixa acústica PA Full Range , modelo ativo. Mínimo de 800W RMS (full range) ou conforme projeto técnico. Em caso de sistemas modulares, considerar potência por unidade. 45 Hz a 20 kHz (±3 dB), garantindo reprodução fiel de graves, médios e agudos. Mínimo de 125 dB SPL (Peak), para cobrir eficientemente áreas de médio a grande porte. Mínimo de 125 dB SPL (Peak), para cobrir eficientemente áreas de médio a grande porte.		Unid.	8		
10.5	ESTRUTURA BOX TRUSS - PARA PAINEL DE LED					
10.5.1	a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 500 cm; b) Notas: Todos os elementos a serem fornecidos deverão estar aterradas de acordo com a NBR5419/2015. As estruturas deverão ser interligadas a malha de aterramento através de conectores tipo GAR, split bolt ou soldas exotérmicas. A forração dos elementos deverá ser realizadas conforme determinado em projeto.		Unid.	4		R\$ -
10.5.2	a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 300 cm; b) Notas: Todos os elementos a serem fornecidos deverão estar aterradas de acordo com a NBR5419/2015. As estruturas deverão ser interligadas a malha de aterramento através de conectores tipo GAR, split bolt ou soldas exotérmicas. A forração dos elementos deverá ser realizadas conforme determinado em projeto.		Unid.	4		
10.5.3	a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 de 100 cm; b) Notas: Todos os elementos a serem fornecidos deverão estar aterradas de acordo com a NBR5419/2015. As estruturas deverão ser interligadas a malha de aterramento através de conectores tipo GAR, split bolt ou soldas exotérmicas. A forração dos elementos deverá ser realizadas conforme determinado em projeto.		Unid.	4		R\$ -
10.5.4	a) Descrição: Torre Box Truss Q-30 - Cubos; (30 x 30 x 30 cm) b) Notas: Todos os elementos a serem fornecidos deverão estar aterradas de acordo com a NBR5419/2015. As estruturas deverão ser interligadas a malha de aterramento através de conectores tipo GAR, split bolt ou soldas exotérmicas. A forração dos elementos deverá ser realizadas conforme determinado em projeto.		Unid.	8		R\$ -
	NOTAS TÉCNICAS: 1. Deverá ser previsto pela empresa contratada, material para contrapeso da estrutura de acordo com as normas brasileiras em quantidade suficiente para ancorar toda a estrutura, podendo ser utilizados recipientes com água nas dimensões e volumes condizentes com a estrutura, sacos de areia ou contrapesos em concreto armado nas dimensões e volumes condizentes com a estrutura box truss; 2. Deverão ser contabilizados na proposta comercial, cinta catraca para fixar painel de LED e contrapeso e grampos. O piso da entrada do evento possui uma inclinação de aproximadamente 5%, sendo necessário incluir na proposta a execução de niveladores para a estrutura box truss.					
10.6	FORRAÇÃO DA ESTRUTURA DO PAINEL DE LED					

10.6.1	a) Descrição: Tecido Liso para Decoração, com estampa lisa, material tipo Oxford, composto 100% em poliéster, na cor Preta. fixados na estrutura, com fechamento em velcro ou zíper, de forma que permita a manutenção dos cabos, fiações e demais elementos que compõem a estrutura, sem que ocorra danos na forração. Não poderá conter rasgos, emendas mau executadas e o tecido deverá conter aparência nova.		M²	28		R\$	-
10.7	PAINEL DE LED - PALCO						
10.7.1	a) Descrição: Pannel de LED com resolução P2 (ou com melhor resolução), Outdoor, com processamento 4K Fixado em estrutura box truss conforme previsão em projeto de arquitetura. Localizado no pórtico de entrada principal conforme projeto executivo. Os painéis devem apresentar eficiência quanto as imagens apresentadas e não poderão conter peças desgastadas, com pixel queimados, aparência ruim e baixa luminosidade. O Equipamento será montado no fundo do palco com dimensões de 5 x 3 m, estruturado.		M²	15		R\$	-
10.8	GERADOR DE ENERGIA PARA PÓRTICO						
10.8.1	a) Descrição: Gerador de energia de 260 KVA : Locação , montagem e operação de Gerador de energia 260 KVA funcionando, incluindo o extintor de incêndio, combustível e o Técnico Operador operando do início ao fim do evento		Unid	1		R\$	-
10.9	RESPONSABILIDADE TÉCNICA						
10.9.1	a) Descrição: Projeto Técnico e ART. Projeto detalhado com planta de montagem, pontos de carga, cálculo estrutural (se necessário) e emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) por engenheiro habilitado.		UND	1		R\$	-
	NOTAS GERAIS: 1. Toda a alimentação elétrica da iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada; 2. Todos os serviços de aterramento das estruturas, bem como a interligação entre os sistemas deverão ser realizados e provisionados pela contratada; 3. Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos;						
11	SEDE OVG						
11.1	BALCÃO OCTANORM - CREDENCIAMENTO / ENTREGA DE KITS						
11.1.1	a) Descrição: Locação de Balcão de 1,00 x 1,00 x 0,50 metros (altura x comprimento x profundidade), com prateleira interna, em excelente estado de conservação. Impressão digital de 1.00 x 1.00 metros p/ balcão (01 arte); b) Notas: Perfil em octanorm alumínio, saia em TS em dupla face branco, Tampo em fórmica branca, arte de plotagem do balcão e prateleira, deve ser fornecida pela contratante para execução e instalação pela contratada.		Unid.	12		R\$	-
11.2	SONORIZAÇÃO						
11.2.1	a) Descrição: Conjunto de caixas acústicas do tipo Line Array composta por 06 caixas passiva, com sistema de alta performance e potência de MF: 900 W RMS AES / HF: 200 W RMS AES.Conexão de entrada (input) e envio (send) por conectores XLR, conexão de saída através de conectores Speakon out mínimo @8ohm.Potência: 124 (DB-SPL at 1 m) Unit.Impedância: 20KΩ, Revestimento: PINTURA PRETA TEXTURADA RESISTENTE AO DESGASTE Resposta de Freq.: @ -10 DB - 65 HZ ~ 20 KHZ. b) Nota Técnica: O sistema deve possuir circuito de proteção contra super aquecimento com gerenciamento térmico. Acionamento das caixas deve ser realizado com a função Soft Start, garantindo que o aparelho seja iniciado sempre silencioso evitando danos ao amplificador e altos - falantes.		Unid.	1		R\$	-
11.2.2	a) Descrição: Subwoofer amplificado equipado com 2 (dois) alto-falantes de 15" (quinze polegadas), conectores XLR fêmea e XLR macho Loop thru, resposta em frequência 35Hz / 120Hz - 6dB, Nível de Pressão Sonora: Pico Plano mínimo de 131 dB (Z) @ 1m, Dimensões Mínimas de 525 mm (A) x 864 mm (L) x 563 mm (P)		Unid.	1			
11.2.3	a) Descrição: Mesa de som digital com 16 canais de entrada, 8 canais auxiliar, 8 canais de retorno FX, 16 MIX Buss, Processamento de Sinais 40-bit de ponto flutuantes. Sistema de Conectores Mínimos: Entrada de Mic / Linha 15 x XLR, saída de linha 8x XLR, AUX Entradas 5x1/4", 2X RCA de Nível de linha, Talkback Mic Input 1 x XLR , saídas de monitor de áudio, 2x 1/4 " estéreo.		Unid.	1			
11.2.4	a) Descrição: Sistema de microfone sem fio UGH , alcance mínimo de 80 metros, cápsula supercadióide, display OLED no bastão. Baterias de lítio recarregáveis, autonomia mínima de 8horas de uso contínuo.		Unid.	2			

12	RUA DE ACESSO AOS SANITÁRIOS					
12.1	ILUMINAÇÃO DECORATIVA					
12.1.1	a) Descrição: Par Led 18x18W RGBWAU – Equipamento com potência total de 324W, composto por 18 LEDs de 18W cada, que integra as tecnologias RGB, White, Amber e Ultra-white. O canal white opera com aproximadamente 6000K, o canal Amber com cerca de 2700K e o Ultra-white com aproximadamente 8000K, enquanto os canais RGB possibilitam a variação de cores. É compatível com dimmer e DMX, e seu corpo é fabricado em alumínio fundido ou em estrutura metálica robusta - Equipamento Outdoor		Unid.	12		R\$ -
12.1.2	a) Descrição: Ribalta Led 18 RGBW composta por 18 LEDs de 12W cada, do tipo RGBW. Possui ângulo de feixe de 40°, compatível com dimmer e DMX, grau de proteção IP65 e corpo fabricado em alumínio extrudado."		Unid.	12		R\$ -
	NOTAS GERAIS: 1. oda a alimentação elétrica da iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada; 2. Todos os serviços de aterramento das estruturas, bem como a interligação entre os sistemas deverão ser realizados e provisionados pela contratada; 3. Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos.					
13	PROFISSIONAIS					
13.1.1	a) Lighting Designer: Profissional, com capacidade técnica comprovada para desenvolver e acompanhar a execução do projeto de luz cênica, programação e operação da mesa de luz.		Unid.	1		R\$ -
13.1.2	a) Técnico de Som: Profissional, com capacidade técnica comprovada para execução dos serviços referentes aos equipamentos e operacionalização do sistema de som, contemplando checagem dos equipamentos, afinamento e operação da mesa de som.		Unid.	1		R\$ -
	NOTAS GERAIS: Os profissionais deverão estar disponíveis durante toda a execução do evento.					
Total Geral:						
Observação dos itens:						
- Todas as especificações constam no Termo de Referência nº 073/2025 O evento será realizado no dia 23 de agosto de 2025, das 16 horas às 20 horas, na Praça Pedro Ludovico Teixeira, Setor Central, em Goiânia-GO. A montagem deverá ser iniciada dia 21 de agosto de 2025, a partir das 8h, devendo ser concluída até o dia 23 de agosto de 2025, às 11h. A realização de testes ocorrerá no dia 23 de agosto de 2025, entre 11h e 14h. A desmontagem deverá ser iniciada no dia 23 de agosto de 2025, após o término do evento, e concluída até às 18h do dia 24 de agosto de 2025. As datas, locais e horários poderão sofrer alterações e serão comunicadas com antecedência mínima de 2 (dois) dias. - Será contratada a empresa que oferecer o menor preço GLOBAL - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos/serviços e emissão válida do documento fiscal correspondente (nota fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado pelo Gestor indicado pela OVG. - Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que serelacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados noArt. 08-C da Lei 15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo deReferência, no encaminhamento da proposta comercial						
Condição de Pagamento:						
Depósito bancário ()			Boleto bancário ()			
Prazo para pagamento:						
Validade da Proposta:						
Prazo de Entrega:						
Nota Fiscal:		Material:		()	Serviço:	(X)
Observações do Fornecedor:						