



Organização das Voluntárias de Goiás - OVG - CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Contato:	Sr. Renato Araujo da Silva	Telefone:	(62) 3201-9495	WhatsApp:	(62) 9 8248-0073
e-mail:	renato.silva@ovg.org.br	PROCESSO Nº	202600058002575		

VALIDADE DA COTAÇÃO:

DE 01/07/2026 À 08/07/2026, ÀS 18:00 HORAS. PROPOSTAS RECEBIDAS APÓS A DATA LIMITE, SERÃO DESCONSIDERADAS. O prazo de recebimento da cotação poderá ser prorrogado, no interesse desta Organização.

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:					
Razão Social:					
CNPJ.:			Inscrição Estadual:		
Contato:			Inscrição Municipal:		
Telefone:			e-mail:		
Celular:			Outros:		
Endereço:				CEP.:	
Banco:		Agência:		Conta:	OP.

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.

DO OBJETO: Contratação de empresa especializada em eventos, para prestação de serviços de áudio, som, iluminação, balcão e cenografia, com o fornecimento da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, para atender o Evento de Inclusão de Novos Beneficiários do Programa Universitários do Bem (2026/2) programado para o dia 12 de agosto de 2026, no Teatro Rio Vermelho, Foyer e Hall do Teatro, no Centro de Convenções de Goiânia, conforme condições e especificações estabelecidas no **Termo de Referência nº 067/2026 - CPAS/GPCOM – GCEV e ANEXOS**.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.0	PORTICO DE ENTRADA - ANEXO I				
1.1	ESTRUTURA BOX TRUSS				
1.1.1	A) DESCRIÇÃO: TORRE BOX TRUSS Q-30 DE 300CM - b) Especificações Técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado. b.2) Dimensões: 300cm (altura) x 30cm x 30cm (base). b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015, utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).	Unid.	12	R\$ -	R\$ -
1.1.2	A) DESCRIÇÃO: TORRE BOX TRUSS Q-30DE 50CM - b) Especificações Técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado. b.2) Dimensões: 50 cm (altura) x 30 cm x 30 cm (base). b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015, utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).	Unid.	24	R\$ -	R\$ -
1.1.3	A) DESCRIÇÃO: TORRE BOX TRUSS Q-30 - CUBOS (30 X 30 X 30 CM) - b) Especificações Técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado. b.2) Dimensões: 30 cm (altura) x 30 cm x 30 cm (base). b.3) Função: Preenchimento modular e alinhamento estrutural. b.4) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015, utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω).	Unid.	16	R\$ -	R\$ -

Notas Técnicas:

a) Contrapesos: Deverá ser previsto pela empresa contratada, material para contrapeso da estrutura de acordo com as normas brasileiras em quantidade suficiente para ancorar toda a estrutura. Opções: sacos de areia (20kg/unidade), recipientes de água (com sistema antivazamento) ou blocos de concreto armado (dimensões mínimas: 40x40x20cm). Cálculo de carga: 10% superior à carga nominal da estrutura. b) Fixação: Deverão ser contabilizados na proposta comercial, contrapeso e grampos, e niveladores ajustáveis (para inclinação de 10% do piso).

1.2	PAINEL DE LED				
1.2.1	A) DESCRIÇÃO: PAINEL LED P2 OUTDOOR (OU COM MELHOR RESOLUÇÃO). Outdoor, com processamento 4K Fixado em estrutura box truss conforme previsão em projeto de arquitetura. Localizado no pórtico de entrada principal conforme projeto executivo. Os painéis devem apresentar eficiência quanto as imagens apresentadas e não poderão conter peças desgastadas, com pixel queimados, aparência ruim e baixa luminosidade. b) Especificações Técnicas: b.1) Resolução: P2, pitch 2 mm, brilho ≥ 6.000 nits; b.2) Estrutura: Fixação em Box Truss dimensionado pela contratada, com suporte para ventos de até 60 km/h b.3) Requisitos: Zero pixels queimados, uniformidade de cor (Delta E ≤ 3). Processamento 4K com feed contínuo (suporte a HDR10). Operação: Incluir sistema de controle.	M2	11	R\$ -	R\$ -
1.3	FORRAÇÃO - PÓRTICO				
1.3.1	A) DESCRIÇÃO: FORRAÇÃO PARA DECORAÇÃO. b) Especificações Técnicas: b.1) Material: tecido oxford 100% poliéster (320g/m²), na cor preta, estampa lisa, não poderá conter rasgos, emendas mal executadas e o tecido deverá ter aparência nova. c) Especificações Técnicas: c.1) Material: Chapa de madeira de reflorestamento modelo OSB Multiplac. c.2) Dimensões mínimas: 122cm (largura) x 244cm (comprimento) x 08mm (espessura). c.3) Fixação: c.3.1) Estrutura Box Truss: O painel deve ser fixado diretamente na truss com ganchos de aço inox ou abraçadeiras de nylon reforçado, evitando perfurações. c.3.2) Bordas: Moldura em MDF na cor Verde #037770 sobre Painel Led. d) Integração com a Forração: A cobertura deve ser instalada antes da forração de tecido Oxford, que será fixada por baixo para ocultar a estrutura. e) Acessos: Manter aberturas estratégicas alinhadas aos pontos de manutenção do tecido Oxford. f) Certificações: À prova de vento: Garantir fixação para suportar rajadas de até 80 km/h (norma EN 13561).	M2	41,40	R\$ -	R\$ -

1.4		BALCÃO (AUTORIDADES)						
1.4.1	A) DESCRIÇÃO: BALCÃO AUTORIDADES COM PRATELEIRAS, COM FORRAÇÃO DE LONA IMPRESSA E TAMPO DE SOBREPOR NA COR VERDE, (CONFORME PROJETO). b) Especificações Técnicas: b.1) Balcão: 1x1x0,50m. b.2) Material: Balcão em estrutura autoportante rígida em chapas e sarrafos de madeirite para tensionar lona impressa e tampo de sobrepor na cor verde #037770, (conforme projeto). b.3) Área impressa: 1m², Lona tampo na cor verde: 0,50m² b.4) Lona Frontlight 440 g/m², tratamento anti-UV e anti-mofo. Observações: I) Acabamento da lona reforçados nas extremidades para facilitar a fixação na estrutura. II) A impressão será realizada em alta definição, utilizando tintas resistentes à luz solar e variações climáticas. III) Arte de plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela contratante para execução e instalação pela contratada. IV) A lona deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado.		Unid.	1	R\$	-	R\$	-
Notas Técnicas: a) Todo o cabeamento para a alimentação elétrica dos painéis de LED, iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada (ver prancha - PLANTA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA em anexo) b) Todos os serviços de aterramento das estruturas, bem como a interligação entre os sistemas deverão ser realizados e provisionados pela contratada. c) Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos. d) Deverá ser previsto sistema para operação do painel de LED. e) Logística: Incluir plano de montagem/desmontagem (conforme cronograma abaixo especificado para cada espaço). f) Integração visual: Cores Pantone e detalhes de acabamento alinhados ao conceito do evento. g) As forrações devem ser novas, sem uso anterior; h) Os demais itens poderão ser novos ou usados, desde que sendo de 1ª qualidade e entregues em perfeitas condições, não podendo estar danificado(s) por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete sua aparência/funcionalidade, sob pena de não recebimento dos mesmos. i) O esquema estrutural apresentado em projeto possui caráter meramente ilustrativo, cabendo à CONTRATADA a elaboração do dimensionamento e cálculo estrutural das estruturas de Box Truss, considerando as cargas efetivamente a serem instaladas, de modo a garantir a execução segura do espaço cenográfico representado em projeto. j) DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: I. Certificado de Resistência ao Fogo (ABNT NBR 9442). II. Amostras Físicas: Tecido Oxford, lona Frontlight. k) Torna-se necessário realizar o alinhamento entre o painel e a estrutura, pois caso seja necessária alguma adaptação, ocorrerá às expensas da contratada.								
2.0		PAINEL LED HALL DE ENTRADA - ANEXO II						
2.1		ESTRUTURA PAINEL LED						
2.1.1	A) DESCRIÇÃO: SISTEMA DE SUPORTE DE SOLO AUTOPORTANTE, DO TIPO LED STACK SYSTEM, para sustentação de painel de LED com dimensões de 8,00m (largura) x 2,00m (altura), instalado sobre plataforma de palco praticável. b) Especificações Técnicas: b.1) Estrutura modular composta por torres verticais (uprights) em treliça metálica de alumínio estrutural ou aço galvanizado, com elevada resistência mecânica; b.2) Dimensões do PAINEL para sustentação: 800cm(comprimento)x200cm (altura). b.3) O sistema deverá ser instalado sobre palco praticável (4 unidades 2x1) nivelado e com capacidade de carga compatível com o conjunto estrutural e o painel de LED. b.4) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015, utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω). b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²), cor preta, conforme projeto.		Unid.	1	R\$	-	R\$	-
Notas Técnicas: a) Contrapesos: Deverá ser previsto pela empresa contratada, material para contrapeso da estrutura de acordo com as normas brasileiras em quantidade suficiente para ancorar toda a estrutura. Opções: sacos de areia (20kg/unidade), recipientes de água (com sistema antivazamento) ou blocos de concreto armado (dimensões mínimas: 40x40x20cm). Cálculo de carga: 10% superior à carga nominal da estrutura. b) Fixação: Deverão ser contabilizados na proposta comercial, cinta catraca para fixar painel de LED e contrapeso, grampos e os praticáveis (04 unidades de 0,20m de altura) que compõem a estrutura.								
2.2		FORRAÇÃO DE ESTRUTURA						
2.2.1	A) DESCRIÇÃO: FORRAÇÃO PARA DECORAÇÃO. b) Especificações Técnicas: b.1) Material: tecido oxford 100% poliéster (320g/m²), na cor preta, estampa lisa não poderá conter rasgos, emendas mal executadas e o tecido deverá ter aparência nova. c) Descrição: Chapa de madeira. d) Especificações Técnicas: d.1) Material: Chapa de madeira de reflorestamento modelo OSB Multiplac. d.2) Dimensões mínimas: 122cm (largura) x 244cm (comprimento) x 08mm (espessura). d.3) Forração: Moldura em MDF na cor Verde. d.4) Fixação: A peça de madeira será instalada no sistema de suporte de solo autoportante, do tipo LED Stack System através de suportes ou encaixes específicos, conforme projeto. O sistema de fixação deve garantir a estabilidade e segurança da peça, permitindo fácil manutenção da forração quando necessário.		M2	36,83	R\$	-	R\$	-
2.3		PAINEL DE LED						
2.3.1	A) DESCRIÇÃO: PAINEL DE LED (8X2M) COM RESOLUÇÃO P2 (OU COM MELHOR RESOLUÇÃO), indoor, com processamento 4k fixado em estrutura Sistema LED Stack (suporte metálico) sobre palco praticável conforme previsão em projeto de arquitetura. Os painéis devem apresentar eficiência quanto as imagens apresentadas e não poderão conter peças desgastadas, com pixel queimados, aparência ruim e baixa luminosidade. b) Especificações Técnicas: b.1) Resolução: P2 (ou superior), pitch 2mm, brilho ≥ 6.000 nits. b.2) Estrutura: Sistema LED Stack (suporte metálico) sobre palco praticável. b.3) Requisitos: Zero pixels queimados, uniformidade de cor (Delta E ≤ 3). b.4) Processamento 4k com feed contínuo (suporte a HDR10). b.5) Operação: Incluir sistema de controle (ex.: Novastar HDR).		M2	16	R\$	-	R\$	-
Notas Técnicas: a) Todo o cabeamento para a alimentação elétrica dos painéis de LED, iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada (ver prancha - PLANTA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA em anexo); b) Todos os serviços de aterramento das estruturas, bem como a interligação entre os sistemas deverão ser realizados e provisionados pela contratada; c) Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos; d) Deverá ser previsto sistema para operação do painel de LED; e) Logística: Incluir plano de montagem/desmontagem (conforme cronograma abaixo especificado para cada espaço). f) Integração visual: Cores Pantone e detalhes de acabamento alinhados ao conceito do evento. g) O esquema estrutural apresentado em projeto possui caráter meramente ilustrativo, cabendo à CONTRATADA a elaboração do dimensionamento e cálculo estrutural das estruturas de Box Truss, considerando as cargas efetivamente a serem instaladas, de modo a garantir a execução segura do espaço cenográfico representado em projeto. h) DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: I. Certificado de Resistência ao Fogo (ABNT NBR 9442). II. Amostras Físicas: Tecido Oxford. i) As forrações devem ser novas, sem uso anterior. j) Os demais itens poderão ser novos ou usados, desde que sendo de 1ª qualidade e entregues em perfeitas condições, não podendo estar danificado(s) por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete sua aparência/funcionalidade, sob pena de não recebimento dos mesmos. k) Torna-se necessário realizar o alinhamento entre o painel e a estrutura, pois caso seja necessária alguma adaptação, ocorrerá às expensas da contratada.								
3.0		BALCAO DE INFORMAÇÕES - ANEXO III						
3.1		BALCÃO (INFORMAÇÕES)						

3.1.1	A) DESCRIÇÃO: BALCÃO DE INFORMAÇÕES COM PRATELEIRAS, COM FORRAÇÃO DE LONA IMPRESSA E TAMPO DE SOBREPOR NA VERDE #037770, (CONFORME PROJETO). b) Especificações Técnicas: b.1) Balcão: 5,3x1x0,50m. b.2) Material: Balcão em estrutura autoportante rígida em chapas e sarrafos de madeirite para tensionar lona impressa e tampo de sobrepor na cor verde (Pantone 667C) b.3) Área impressa: 5,10m², Lona tampo na cor verde: 4,02m² b.4) Lona Frontlight 440 g/m², tratamento anti-UV e anti-mofo. Observações: I) Acabamento da lona reforçados nas extremidades para facilitar a fixação na estrutura. II) A impressão será realizada em alta definição, utilizando tintas resistentes à luz solar e variações climáticas. III) Arte de plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela contratante para execução e instalação pela contratada. IV) A lona deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado.	Unid.	1	R\$	-	R\$	-
3.2	BANQUETAS E CADEIRA						
3.2.1	A) DESCRIÇÃO: BANQUETA DE APOIO PARA BALCÕES - b) Especificações Técnicas: b.1) Banqueta ergonômica com estofamento em tecido anti-derrapante (cor: branca). b.2) Estrutura em alumínio ou aço carbono (pintura epóxi). b.3) Capacidade de carga: ≥ 150kg. b.4) A altura da banquetta deve ser compatível com altura do balcão. b.5) Aprovação prévia: O modelo final deve ser submetido à contratante para validação.	Unid.	4	R\$	-	R\$	-
3.2.2	A) DESCRIÇÃO: CADEIRA DE APOIO PARA BALCÕES - b) Especificações Técnicas: b.1) Cadeira com estrutura metálica e assento e encosto em material plástico de alta resistência. (cor: branca). b.2) Estrutura em alumínio ou aço carbono (pintura epóxi). b.3) Capacidade de carga: ≥ 150kg. b.4) A altura da cadeira deve ser compatível com altura do balcão acessível. b.5) Aprovação prévia: O modelo final deve ser submetido à contratante para validação.	Unid.	1	R\$	-	R\$	-
3.3	BACKDROP COM LONA IMPRESSA						
3.3.1	A) DESCRIÇÃO: BACKDROP 1 - b) Especificações Técnicas: b.1) Descrição: Estrutura rígida para fixação interna de lona impressa. b.2) Área: 18,00m² (6,00m x 3,00m). b.3) Lona Frontlight 440gm², tratamento anti-UV e anti-mofo. b.4) Estrutura - autoportante rígida em chapas de madeirite, com espessura mínima de 15 mm, devidamente fixadas sobre um sistema de travamento em sarrafos de madeira de lei ou pinus tratado, garantindo estabilidade, resistência e alinhamento do conjunto. b.5) Requisitos Técnicos: b.5.1) Estabilidade: Suportar carga mínima de 50 kg/m². b.6) Fixação: parafusos auto-atarrachantes e cola PVA. b.7) Acabamento: Superfície lisa, sem rebarbas ou irregularidades. b.8) Forração: Moldura em MDF na cor verde #037770 sobre fita de Led 3000K. Observações: I) Acabamento da lona reforçado nas extremidades para facilitar a fixação em estruturas variadas; II) A impressão será realizada em alta definição, utilizando tintas resistentes à luz solar e variações climáticas; III) Arte de plotagem da lona de forração deve ser fornecida pela contratante para execução e instalação pela contratada; IV) A lona deverá ser instalada com acabamento reto sem ondulações ou aspecto enrugado.	Unid.	1	R\$	-	R\$	-
3.3.2	A) DESCRIÇÃO: FITAS DE LED NEON EM VOLTA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS. b) Especificações Técnicas: b.1) Tipo: LED flexível tubo NEON de LED RGB 56 LED's/M, Potência mínima 18W, classificação de proteção adequada ao ambiente de instalação. b.2) Deve possuir modo de trabalho DMX, cor RGB/DW/3000K. Observações: I) Moldura do backdrop em perfil led ou tubo led flexível, desde que instalado sem ondulações.	M	11,60	R\$	-	R\$	-
Notas Técnicas: a) Todo o cabeamento para a alimentação elétrica, iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada (ver prancha - PLANTA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA em anexo); b) Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos; c) Logística: Incluir plano de montagem/desmontagem (conforme cronograma abaixo especificado para cada espaço). d) Integração visual: Cores Pantone e detalhes de acabamento alinhados ao conceito do evento. e) DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: I. Certificado de Resistência ao Fogo (ABNT NBR 9442). II. Amostras Físicas: Lona Frontlight. f) As forrações devem ser novas, sem uso anterior. g) Os demais itens poderão ser novos ou usados, desde que sendo de 1ª qualidade e entregues em perfeitas condições, não podendo estar danificado(s) por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete sua aparência/funcionalidade, sob pena de não recebimento dos mesmos. h) Os itens de mobiliários deverão estar em perfeito estado de conservação, limpos, íntegros e em condições adequadas de uso, isentos de riscos, arranhões, trincas, quebras, amassados, manchas ou quaisquer outros danos que comprometam a estética, a segurança ou a funcionalidade do mobiliário. i) Os itens deverão ser da mesma marca e modelo.							
4.0	ILUMINAÇÃO GERAL E UTENSÍLIOS - ANEXO IV						
4.1	DECORAÇÃO						
4.1.1	A) DESCRIÇÃO: VASOS DE PLANTAS b) Especificações Técnicas: b.1) Material: Polietileno cinza b.2) Dimensões: Altura 0,50m x Diâmetro 0,30m. b.3) Planta: Dracena (Dracaena fragrans), Palmeira Ravenala ou similar, altura mínima de 0,80 m. b.4) Ambientes: Foyer - 2 unidades.	Unid.	2	R\$	-	R\$	-
4.1.2	A) DESCRIÇÃO: VASOS DE PLANTAS b) Especificações Técnicas: b.1) Material: Polietileno cinza b.2) Dimensões: Altura 0,30m x Diâmetro 0,30m. b.3) Planta: Palmeira Areca Bambu ou similar. Altura entre 0,80 a 1,20m b.4) Ambientes: Foyer - 11 unidades.	Unid.	11	R\$	-	R\$	-
4.2	ILUMINAÇÃO GERAL						
4.2.1	A) DESCRIÇÃO: LUMINÁRIA LED PAR 64 RGB, TRI LED 3IN1 54X3W, corpo em alumínio, com tensão de alimentação de 90 a 250V, frequência de 60Hz, efeito estrobo, efeito movimentos circulares, consumo estimado de 180W, com ângulo de abertura de 25°, com modos de trabalho DMX-SOM-MASTER/SLAVE, com sistema de resfriamento AIR COOLER, com painel de controle Display Digital LED, contendo todos os cabos para alimentação e controle. (Prever para os pilares do ambiente, iluminação com bateria interna para evitar passagem de cabeamento na circulação). Observações: I) Todo cabeamento de piso deverá ser instalado com a utilização de passa cabos. II) Capacidade de carga garantida para pessoas e empilhadeiras. III) Com capacidade para proteção de cabos de som áudio, redes elétricas, eletrodutos. IV) Sistema modular e de encaixe entre as peças. V) Local de instalação: Escadas e circulações de acesso.	Unid.	20	R\$	-	R\$	-

4.2.2	A) DESCRIÇÃO: MOVING HEAD SPOT b) Especificações Técnicas: Moving Head Spot, 100w LED, ângulo de feixe ajustável até 20°. b.1) Movimento Pan de 540 graus e Tilt de 270 graus. b.2) Sistema de cores com várias opções RGBW, controle DMX512, refrigeração por ventoinha (air cooled). b.3) Funções adicionais: Efeito estroboscópicos, ajuste de intensidade e vários modos de operação. Observações: Local de instalação: Plateia do Teatro - 4 unidades; Palco - 9 unidades. (ver projeto de locação)	Unid.	13	R\$	-	R\$	-
4.2.3	A) DESCRIÇÃO: REFLETORES RIBALTA LED BAR OU P5, RGBWA , com suporte para fixar an estrutura e suporte para apoio para o chão. Observações: I) Compatível com protocolo DMX 512, aparelho Bivolt. II) Todos deverão ser da mesma marca e modelo. III) Modelo de referência: SGM P5. IV) As demais quantidades estão descritas nos outros anexos conforme ambiente. V) Ambientes contabilizados neste anexo: Foyer - 22 unidades; B. Informações - 2 unidades; Plateia do teatro 16 unidades; (ver projeto de locação)	Unid.	40	R\$	-	R\$	-
Notas Técnicas: a) Todo o cabeamento para a alimentação elétrica dos painéis de LED, iluminação, tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada (ver prancha - PLANTA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA em anexo); b) Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos; c) Logística: Incluir plano de montagem/desmontagem (conforme cronograma abaixo especificado para cada espaço). d) Integração visual: Cores Pantone e detalhes de acabamento alinhados ao conceito do evento. e) DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: I. Certificado de Resistência ao Fogo (ABNT NBR 9442). II. Amostras Físicas: Tecido Oxford, lona Frontlight. f) As forrações devem ser novas, sem uso anterior. g) Os demais itens poderão ser novos ou usados, desde que sendo de 1ª qualidade e entregues em perfeitas condições, não podendo estar danificado(s) por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete sua aparência/funcionalidade, sob pena de não recebimento dos mesmos. h) Os itens de paisagismo deverão estar em perfeito estado de conservação, limpos, íntegros e em condições adequadas de uso, isentos de riscos, arranhões, trincas, quebras, amassados, manchas ou quaisquer outros danos que comprometam a estética, a segurança ou a funcionalidade do mobiliário. i) Os itens deverão ser da mesma marca e modelo.							
5.0	PALCO - ANEXO XIII						
5.1	ESTRUTURA BOX TRUSS - PALCO						
5.1.1	A) DESCRIÇÃO: TORRE BOX TRUSS Q-30 DE 400CM b) Especificações Técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado. b.2) Dimensões: 400cm (altura) × 30cm × 30cm (base). b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015, utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω). b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²), cor preta, conforme projeto.	Unid.	28	R\$	-	R\$	-
5.1.2	A) DESCRIÇÃO: TORRE BOX TRUSS Q-30 DE 300CM b) Especificações Técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado. b.2) Dimensões: 300cm (altura) × 30cm × 30cm (base). b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015, utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω). b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²), cor preta, conforme projeto.	Unid.	08	R\$	-	R\$	-
5.1.3	A) DESCRIÇÃO: TORRE BOX TRUSS Q-30 DE 200CM b) Especificações Técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado. b.2) Dimensões: 200cm (altura) × 30cm × 30cm (base). b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015, utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω). b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²), cor preta, conforme projeto.	Unid.	12	R\$	-	R\$	-
5.1.4	A) DESCRIÇÃO: TORRE BOX TRUSS Q-30DE 100CM b) Especificações Técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado. b.2) Dimensões: 100 cm (altura) × 30 cm × 30 cm (base). b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015, utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω). b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²), cor preta, conforme projeto.	Unid.	2	R\$	-	R\$	-
5.1.5	A) DESCRIÇÃO: TORRE BOX TRUSS Q-30DE 50CM b) Especificações Técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado. b.2) Dimensões: 50 cm (altura) × 30 cm × 30 cm (base). b.3) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015, utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω). b.4) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²), cor preta, conforme projeto.	Unid.	8	R\$	-	R\$	-
5.1.6	A) DESCRIÇÃO: TORRE BOX TRUSS Q-30 - CUBOS (30 X 30 X 30 CM) b) Especificações Técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado. b.2) Dimensões: 30 cm (altura) × 30 cm × 30 cm (base). b.3) Função: Preenchimento modular e alinhamento estrutural. b.4) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015, utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω). b.5) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²), cor preta, conforme projeto.	Unid.	34	R\$	-	R\$	-
5.1.7	A) DESCRIÇÃO: TORRE BOX TRUSS Q-30 - JUNTA ANGULAR b) Especificações Técnicas: b.1) Estrutura em alumínio aeronáutico, com tratamento superficial anodizado. b.2) Dimensões: 30 cm (altura) (base angular) b.3) Função: Preenchimento modular e alinhamento estrutural. b.4) Aterramento: Conformidade com NBR 5419/2015, utilizando conectores tipo GAR, split bolt ou solda exotérmica (resistência ≤ 5Ω). b.5) Forração: Tecido Oxford 100% poliéster (320 g/m²), cor preta, conforme projeto.	Unid.	4	R\$	-	R\$	-
5.2	FORRAÇÃO DE ESTRUTURA - PALCO E PAINÉIS						
5.2.1	A) DESCRIÇÃO: TECIDO LISO PARA DECORAÇÃO. b) Especificações Técnicas: b.1) Material: tecido oxford 100% poliéster (320g/m²), na cor preta, estampa lisa. Não poderá conter rasgos, emendas mau executadas e o tecido deverá ter aparência nova.	M2	182,66	R\$	-	R\$	-

5.2.2	A) DESCRIÇÃO: TECIDO LISO PARA DECORAÇÃO. b) Especificações Técnicas: b.1) Material: tecido oxford 100% poliéster (320g/m²), na cor preta, estampa lisa Não poderá conter rasgos, emendas mau executadas e o tecido deverá ter aparência nova. c) Descrição: Chapa de madeira. d) Especificações Técnicas: d.1) Material: Chapa de madeira de reflorestamento modelo OSB Multiplac. d.2) Dimensões mínimas: 122cm (largura) x 244cm (comprimento) x 08mm (espessura). d.3) Fixação: A peça de madeira será instalada no sistema Box Truss Q30 através de suportes ou encaixes específicos, adaptados ao perfil da estrutura metálica do truss. O sistema de fixação deve garantir a estabilidade e segurança da peça, permitindo fácil manutenção da forração quando necessário.	M2	72,36	R\$	-	R\$	-
5.3	CORTINAS PARA ACESSO AO PALCO						
5.3.1	A) DESCRIÇÃO: CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA PARA FECHAMENTO DE VÃO DE ACESSO AO PALCO COM DIMENSÕES DE 430 CM (ALTURA) X 120 CM (LARGURA). b) Especificações Técnicas: b.1) Estrutura e acabamento: Cortina reta com franzimento (aprox. 1,5 a 2 vezes a largura do vão para bom caimento). Costura dupla, reforçada nas extremidades, bainha inferior de 10 cm e de lateral 3 cm para melhor acabamento, cabeceira com passadores para fixação em trilho, sistema compatível com o peso do tecido e largura total da cortina. c) Sistema de fixação: Trilho deslizante em alumínio. Instalado alinhado ao topo e posterior do vão de forma que oculto. d) Material: Tecido Liso para Decoração, com estampa lisa, material tipo Oxford, composto 100% em poliéster, na cor preta Observações: I) Atendimento às normas técnicas vigentes relacionadas a tecidos e instalação de elementos decorativos. II) Materiais e execução conforme boas práticas de decoração de interiores.	Unid.	2	R\$	-	R\$	-
5.4	REVESTIMENTO DE PISO - PALCO						
5.4.1	A) DESCRIÇÃO: PISO VINÍLICO FOSCO DE USO PARA EVENTOS. b) Especificações Técnicas: b.1) Material: Piso vinílicos fosco, composto por laminado de PVC acoplado ao tecido de polyéster, com gramatura 260g/m². Material indicado para forração do piso do túnel digital, com indicação para montagem de eventos. b.2) Espessura mínima de 1,0mm e dimensões descritas em projeto, na cor preta. b.3) Deverá ser aplicado um produto não inflamável, de fácil limpeza, ideal para proteção acústica e redução de ruídos. b.4) Deverá ser revestida a borda do proscênio conforme projeto de arquitetura.	M2	225,88	R\$	-	R\$	-
5.4.2	A) DESCRIÇÃO: FORRAÇÃO FRONTAL PARA PALCO COM UTILIZAÇÃO DE CARPETE EM NYLON OU POLIÉSTER, CONFORME PROJETO. b) Especificações técnicas: b.1) Material: Carpete em nylon ou poliéster 100% (anti- estático, tratamento anti-mancha) b.2) Cor: preto. b.3) Espessura: 3mm. b.4) Densidade: ≥ 1.800g/m² b.5) Fixação: com fita dupla-face industrial ou cola específica para carpete. Junta selada (sem desníveis > 2mm). b.6) Certificações: Resistência ao fogo (Norma ABNT NBR 9442). Resistência à abrasão (≥ 20.000 ciclos - teste Martinidale) b.7) Compatibilidade Visual: b.7.1) Segurança: Bordas do carpete devem ser chanfradas para evitar tropeços. Observação: I) A amostra física do carpete deve ser submetido à Contratante para validação.	M2	20,62	R\$	-	R\$	-
5.5	PAINEL DE LED - PALCO						
5.5.1	A) DESCRIÇÃO: PAINEL DE LED CENTRAL (7X4M) COM RESOLUÇÃO P2 (OU COM MELHOR RESOLUÇÃO), indoor, com processamento 4k fixado em estrutura boss truss conforme previsão em projeto de arquitetura. Os painéis devem apresentar eficiência quanto as imagens apresentadas e não poderão conter peças desgastadas, com pixel queimados, aparência ruim e baixa luminosidade. b) Especificações Técnicas: b.1) Resolução: P2 (ou superior), pitch 2mm, brilho ≥ 6.000 nits. b.2) Estrutura: Fixação em Box Truss. b.3) Requisitos: Zero pixels queimados, uniformidade de cor (Delta E ≤ 3). b.4) Processamento 4k com feed contínuo (suporte a HDR10). b.5) Operação: Incluir sistema de controle (ex.: Novastar HDR).	M2	28	R\$	-	R\$	-
5.5.2	A) DESCRIÇÃO: PAINEL DE LED LATERAIS (3,5X3,5M) COM RESOLUÇÃO P2 (OU COM MELHOR RESOLUÇÃO), indoor, com processamento 4k fixado em estrutura boss truss conforme previsão em projeto de arquitetura. Os painéis devem apresentar eficiência quanto as imagens apresentadas e não poderão conter peças desgastadas, com pixel queimados, aparência ruim e baixa luminosidade. b) Especificações Técnicas: b.1) Resolução: P2 (ou superior), pitch 2mm, brilho ≥ 6.000 nits. b.2) Estrutura: Fixação em Box Truss. b.3) Requisitos: Zero pixels queimados, uniformidade de cor (Delta E ≤ 3). b.4) Processamento 4k com feed contínuo (suporte a HDR10). b.5) Operação: Incluir sistema de controle (ex.: Novastar HDR).	M2	24,5	R\$	-	R\$	-
5.6	PERFIL LED PARA PALCO						
5.6.1	A) DESCRIÇÃO: FITA DE LED RGB. b) Especificações Técnicas: b.1) Material: Fita de LED RGB digital revestida com EPS, na parte frontal do palco, composta por 2 passadas de fita LED em cada canaleta, conforme projeto. b.2) Material de acabamento frontal leitoso, sendo a canaleta fixada na estrutura da forração. b.3) Perfil para fita LED RGBW de alta potência (60w/m), com suporte para DMX. b.4) A fita deve possuir classificação IP67 ou IP68, protegidas por revestimento de silicone. b.5) Densidade de LED's entre 60-120 Leds/metro.	M	81,50	R\$	-	R\$	-
5.7	SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO - PALCO						
5.7.1	A) DESCRIÇÃO: REFLETOR PAR LED 18X4N1 RGBW b) Especificações Técnicas: Refletor Par LED 18x4N1 RGBW, corpo em alumínio, com tensão de alimentação de 90 a 250 V, frequência de 60Hz, com ângulo de abertura de feixe de luz 25°, com modos de trabalho DMX, com sistema de resfriamento AIR COOLER.	Unid.	32	R\$	-	R\$	-
5.7.2	A) DESCRIÇÃO: MOVING HEAD SPOT b) Especificações Técnicas: Moving Head Spot, 100w LED, ângulo de feixe ajustável até 20°. b.1) Movimento Pan de 540 graus e Tilt de 270 graus. b.2) Sistema de cores com várias opções RGBW, controle DMX512, refrigeração por ventoinha (air cooled). b.3) Funções adicionais: Efeito estroboscópicos, ajuste de intensidade e vários modos de operação.	Unid.	13	R\$	-	R\$	-

6.2.1	A) DESCRIÇÃO: CONJUNTO DE CAIXAS ACÚSTICAS b) Especificações Técnicas: b.1) Conjunto de caixas acústicas do tipo Line Array composta por 06 caixas aéreas passivas, com sistema de alta performance e potência de MF: 900 W RMS AES / HF: 200 W RMS AES. b.2) Conexão de entrada (input) e envio (send) por conectores XLR, conexão de saída através de conectores Speakon out mínimo @8ohm. b.3) Potência: 124 (DB-SPL at 1 m) Unit. b.4) Impedância: 20KΩ b.5) Revestimento: PINTURA PRETA TEXTURADA RESISTENTE AO DESGASTE b.6) Resposta de Freq.: @ -10 DB - 65 HZ ~ 20 KHZ. Observações: I) O sistema deve possuir circuito de proteção contra superaquecimento com gerenciamento térmico. II) Acionamento das caixas deve ser realizado com a função Soft Start, garantindo que o aparelho seja iniciado sempre silencioso evitando danos ao amplificador e altos - falantes.	Unid.	2	R\$	-	R\$	-
6.2.2	A) DESCRIÇÃO: SUBWOOFER AMPLIFICADO b) Especificações Técnicas: b.1) Subwoofer amplificado equipado com 2 (dois) alto-falantes de 15" (quinze polegadas), conectores XLR fêmea e XLR macho Loop thru, resposta em frequência 35Hz / 120Hz - 6dB, Nível de Pressão Sonora: Pico Plano mínimo de 131 dB (Z) @ 1m. b.2) Dimensões Mínimas de 525 mm (A) x 864 mm (L) x 563 mm (P).	Unid.	8	R\$	-	R\$	-
6.2.3	A) DESCRIÇÃO: CAIXA ACÚSTICA COMPACTA DE ALTA PRESSÃO SONORA b) Especificações Técnicas: b.1) Caixa acústica compacta de alta pressão sonora, para monitoramento de áudio. full-range, com processamento passivo de 24 db, alto falante com Diâmetro mínimo de 12 " polegadas, driver de compressão integrado, Potência 1000 W RMS.	Unid.	6	R\$	-	R\$	-
6.2.4	A) DESCRIÇÃO: POWER-RACK b) Especificações Técnicas: b.1) Power-Rack com gerenciador e condicionador de energia para amplificadores com alto consumo de potência, capaz de comparar os valores medidos com os padrões de qualidade do sistema. b.2) Deve possuir no mínimo 2 amplificadores de áudio com DSP e filtro FIR, com 4 canais x 4.500w rms e 2 canais x 10.000 w rms por canal em 2 ohms. b.3) Possuir 2 Patch Panel para interface entre amplificadores de potência de áudio e as caixas acústicas com 4 canais independentes para sinais de linha com conexões XLR-3. b.4) Hard Cases, 19", para amplificadores de potência com rodízios giratórios.	Unid.	1	R\$	-	R\$	-
6.2.5	A) DESCRIÇÃO: MESA DE SOM DIGITAL b) Especificações Técnicas: b.1) Mesa de som digital com 32 canais de entrada, 8 canais auxiliar, 8 canais de retorno FX, 16 MIX Buss, Processamento de Sinais 40-bit de ponto flutuantes. b.2) Sistema de Conectores Mínimos: Entrada de Mic / Linha 15 x XLR, saída de linha 8x XLR, AUX Entradas 5x1/4", 2X RCA de Nível de linha, Talkback Mic Input 1 x XLR, saídas de monitor de áudio, 2x 1/4 " estéreo.	Unid.	1	R\$	-	R\$	-
6.2.6	A) DESCRIÇÃO: PROCESSADOR PROFISSIONAL b) Especificações Técnicas: b.1) Processador Profissional 8 canais, 3 Entradas Balanceadas, 8 Saídas balanceadas, limiter, resolução de 32 bits, indicador de saturação na entrada e saída de áudio, Função NOISE GATE (DELAY) para solução de problemas de microfonia. b.2) Ligação XRL do tipo Eletronicamente Simétricas.	Unid.	2	R\$	-	R\$	-
6.2.7	A) DESCRIÇÃO: SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO UGH b) Especificações Técnicas: b.1) Sistema de microfone sem fio UGH, alcance mínimo de 80 metros, cápsula supercadióide, display OLED no bastão. b.2) Baterias de lítio recarregáveis, autonomia mínima de 8 horas de uso contínuo. Observações: I) Todo sistema deve prever antenas direcionais II) MGA para o sistema de microfones e headset.	Unid.	8	R\$	-	R\$	-
6.2.8	A) DESCRIÇÃO: SISTEMA DE MONITORAMENTO IN-EAR SEM FIO b) Especificações Técnicas: com transmissor dual-channel UHF, receptor bodypack estéreo com sincronização infravermelha, resposta de frequência de 20 Hz a 20 kHz. (Modelo de Referência: Shure PSM 1000 Sennheiser EW IEM G4)	Unid.	2	R\$	-	R\$	-

Notas Técnicas:

a) Todo o cabeamento para a alimentação elétrica do sistema de Som, assim como para as tomadas e demais itens que necessitam de energia elétrica, deve ser prevista no orçamento da contratada (ver prancha - PLANTA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA em anexo); b) Todos os preços deverão ser contabilizados: Locação, transporte, instalação, manutenção corretiva, manutenção preventiva e retirada dos elementos previstos nos prazos; c) Logística: Incluir plano de montagem/desmontagem (conforme cronograma abaixo especificado para cada espaço). d) Integração visual: Cores Pantone e detalhes de acabamento alinhados ao conceito do evento. e) Os itens poderão ser novos ou usados, desde que sendo de 1ª qualidade e entregues em perfeitas condições, não podendo estar danificado(s) por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete sua aparência/funcionalidade, sob pena de não recebimento dos mesmos; f) Os itens deverão ser da mesma marca e modelo.

VALOR TOTAL GLOBAL ----->	R\$	-
-------------------------------------	------------	----------

IMPORTANTE: Os Valores Unitários deverão ser cotados com **SOMENTE** 02(duas) casas decimais após a vírgula.

OBSERVAÇÕES DOS ITENS

FAVOR LER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL (ANEXADOS A ESTE)

DA VISITA TÉCNICA OPCIONAL - A visita técnica ao local do Evento (Centro de Convenções de Goiânia) será opcional e não constituirá condição básica obrigatória para apresentação de propostas por parte das empresas interessadas. No entanto, a visita técnica visa o conhecimento das facilidades, dificuldades e recursos existentes, bem como de todas as informações necessárias à formulação da sua proposta de preços e quaisquer outras informações adicionais necessárias. Caso a empresa opte por não fazer a visita técnica, não será admitido qualquer questionamento posterior sobre as instalações do local.

A vistoria deve ser agendada e realizada em dias úteis, das 08h às 11h30min e das 14h às 17h30min, por meio do telefone (62) 3201-9465/9435, junto à Gerência de Cerimonial e Eventos ou à Gerência de Engenharia e Infraestrutura telefone (62) 3914-6617, devendo ser realizada até 01 (um) dia útil antes da data final da cotação.

FORMA DE ENTREGA: A montagem da estrutura e dos equipamentos deverá ser iniciada e concluída no Teatro Rio Vermelho, Foyer e Hall do Teatro, no Centro de Convenções de Goiânia, situado na Rua 4, nº 1.400, Setor Central, CEP nº 74.025-020 - Goiânia Goiás, conforme cronograma DESCRITO NO ITEM 9.1 DO EDITAL.

O horário de finalização da montagem deve ser respeitado para permitir a realização dos testes de áudio, som, painéis de led, cenografias e iluminação, para garantir que a execução do evento e a transmissão ao vivo, seja realizada sem intercorrências.

Todos os preparativos e testes deverão ser concluídos até às 18h do dia 11 de agosto de 2026.

Todas as condições e especificidades da prestação dos serviços, constam descritos no Termo de Referência e anexos.

Será contratada a empresa que oferecer o MENOR PREÇO GLOBAL

É de inteira responsabilidade do fornecedor encaminhar sua proposta e os documentos exigidos dentro do prazo estabelecido, bem como certificar-se de seu efetivo recebimento pelo responsável pela cotação, mediante confirmação por e-mail, telefone ou WhatsApp, nos contatos informados na Solicitação de Cotação/Orçamento.

Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação, ou ainda que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art.08-C da Lei 15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial.

Condição de Pagamento:	() Boleto bancário	() Depósito Bancário
Prazo de pagamento:		
Validade da Proposta:		
Prazo de Entrega:		
Nota Fiscal:	Material: ()	Serviço: ()
OBSERVAÇÕES DO FORNECEDOR:		

OBSERVAÇÕES DO FORNECEDOR: